Keragrip Eco Pulep

Promoteur d'adhésion éco-compatible pour les supports inabsorbants, idéal dans le GreenBuilding. Monocomposant, respecte l'environnement et la santé des opérateurs.

Keragrip Eco Pulep augmente l'adhérence de mortiers-colles réactifs, produits de scellement polyuréthannes et à base de silicone, éco-compatibles sur les supports non absorbants lisses et compacts, les sols en marbre et en céramique, les supports difficiles.

GREENBUILDING RATING®

eco2	Low Emission IAQ VOC Indoor Air Quality	Water Based	SLV REDUCED Solvent ≤ 80 g/kg	Low Ecological Impact	Health Care
				✓	✓
				Aucune étiquette de risque environnemental	Non toxique et non dangereux

SYSTÈME DE MESURE ATTESTÉ PAR L'ORGANISME DE CERTIFICATION SGS

PLUS PRODUIT

- Intérieurs, extérieurs, sols et murs
- Prêt à l'emploi pour une application avec un chiffon doux ou un pinceau
- Séchage extrêmement rapide
- Spécifique pour la dilution de Slc® Eco EP21
- Garantit l'adhésion des produits de scellement aux supports les plus difficiles

DOMAINES D'UTILISATION

Destination d'utilisation
Préparation des supports de pose lisses, compacts et non absorbants avant l'application de mortiers-colles réactifs pour améliorer leur adhérence au support.
Primérisation des joints élastiques et imperméables de dilatation et de jonction.

Produits pouvant être appliqués sur:
- mortiers-colles organiques minéraux bicomposants
- mortiers-colles réactifs monocomposants et bicomposants
- Slc® Eco 3CW

Supports:
- sols en céramique, carreaux de marbre, pierres naturelles
- sols en béton lissé avec appareil à hélices
- sols industriels à base de ciment lissé avec finition au quartz

Pour les intérieurs et les extérieurs. Idéal pour supports chauffants.

Ne pas utiliser
Pour le nettoyage de surfaces non absorbantes, céramiques, marbre, sols industriels à base de ciment lissé avec finition au quartz, sur des surfaces absorbantes.
Sur des matériaux bitumineux ou qui laissent suinter huiles, solvants et plastifiants; sur des supports humides ou sujets aux remontées d'humidité capillaire.

MODE D'EMPLOI

Préparation des supports
En général les supports doivent être dimensionnellement stables, non déformables, sans fissures et avoir déjà effectué le retrait hygrométrique de maturation; sans poussière, traces d'huiles et de graisses, secs, sans remontées d'humidité et parties friables, inconsistantes et poudreuses ou non parfaitement accrochées, telles que résidus de ciment, chaux, peintures et mortiers-colles qui doivent être entièrement éliminés. En particulier, les traitements de la surface de certains types de matériaux tels que les cires et les produits d'entretien pour le marbre et la céramique, ainsi que les produits décoffrants du béton, doivent être entièrement enlevés par abrasion mécanique et/ou nettoyage radical avec des produits spéciaux.
Les côtés des joints à sceller doivent être parfaitement secs, propres et exempts de graisse, poussière, rouille. Les parties friables ou qui adhèrent mal doivent être éliminées et les métaux soigneusement désoxydés. Lors de la réalisation de joints apparents, pour obtenir une ligne de scellement propre et éviter des auréoles, il est conseillé de recouvrir les bords avec une protection, réalisée avec du ruban adhésif parfaitement fixé au support.

00171Keragrip Eco Pulep Code: F125 2012/12-FR

KERAKOLL
The GreenBuilding Company

MODE D'EMPLOI

Préparation
Produit prêt à l'emploi.

Application
Appliquer sur le fond, avec un chiffon en coton propre et humidifié avec le produit, une couche mince et uniforme sur toute la surface. Attendre le séchage complet qui dépendra des conditions ambiantes et des quantités appliquées et procéder immédiatement aux autres opérations.
Après une préparation adéquate du joint, appliquer Keragrip Eco Pulep avec un pinceau approprié en une seule passe sur le bord interne du joint.

Nettoyage
Le nettoyage des résidus de Keragrip Eco Pulep sur les outils s'effectue avec Slc® Eco Diluente 02, en vérifiant au préalable la résistance des matériaux.

AUTRES INDICATIONS

Keragrip Eco Pulep peut être utilisé comme diluant pour Slc® Eco EP21 selon les indications de la fiche technique correspondante.
Après l'application de Keragrip Eco Pulep procéder immédiatement aux autres opérations; en cas de délais d'attente plus longs, appliquer à nouveau Keragrip Eco Pulep.
Ne pas appliquer le primaire d'accrochage sur les bords externes dans la mesure où le produit risque de tacher la surface. Le primaire d'accrochage doit être appliqué en une couche fine: ne pas en mettre trop afin que le produit ne se répande pas sous la bande de protection tachant le support.

CAHIER DES CHARGES

La préparation des supports de pose lisses, compacts et non absorbants, avant la pose de mortiers-colles réactifs, sera réalisée avec un promoteur d'adhésion éco-compatible monocomposant, GreenBuilding Rating® Eco 2, type Keragrip Eco Pulep de Kerakoll Spa. Appliquer avec un chiffon en coton. Le rendement moyen sera de ≈ 30 ml/m². Le support devra être parfaitement propre, sec et exempt de remontées d'humidité.

Le scellement élastique et imperméable des joints de dilatation-déformation sur des supports non absorbants sera effectué après l'application d'un promoteur d'adhésion éco-compatible pour les produits de scellement polyuréthannes et à base de silicone, monocomposant, GreenBuilding Rating® Eco 2, type Keragrip Eco Pulep de Kerakoll Spa. Le rendement indicatif sera de 1 bidon pour ≈ 400 m (joint 20x10 mm).

DONNÉES TECHNIQUES SELON NORME DE QUALITÉ KERAKOLL

Aspect	liquide transparent
Emballage	pots 1 ℓ / fûts 10 ℓ
Température d'utilisation	de +5 °C à +35 °C
Conservation	≈ 12 mois dans les emballages d'origine
Avertissements	Craint le gel, éviter l'exposition directe au soleil ou les sources de chaleur
Délai d'attente avant la pose	de 5 à 10 min.
Rendement	≈ 30 ml/m²

Mesure des caractéristiques à une température de +23 °C, 50% H.R. et en l'absence de ventilation. Elles peuvent varier en fonction des conditions spécifiques de chantier: température, ventilation et absorption du support.

00171Keragrip Eco Pulep Code: F125 2012/12-FR

KERAKOLL
The GreenBuilding Company

TABLEAU DES RENDEMENTS

Mètres linéaires de joint réalisables avec un pot de Keragrip Eco Pulep de 1000 ml

Profondeur	Largeur	5 mm	7 mm	10 mm	16 mm	20 mm
5 mm		≈ 1250 m	≈ 1040 m	≈ 830 m	–	–
7 mm		–	≈ 890 m	≈ 730 m	≈ 540 m	–
10 mm		–	–	≈ 620 m	≈ 480 m	≈ 400 m
12 mm		–	–	–	≈ 440 m	≈ 390 m

Lorsque aucune information relative au rendement n'est indiquée, cela signifie que le rapport L/P n'est pas respecté et donc que le joint n'est pas réalisable.

AVERTISSEMENTS

- **Produit pour utilisation professionnelle**
- se conformer aux éventuelles normes et dispositions nationales
- ventiler convenablement les locaux pour favoriser le séchage
- l'utilisation de Keragrip Eco Pulep est nécessaire sur les supports spécifiques (supports poreux, matières plastique) afin d'obtenir une adhérence maximale. Il est toujours conseillé dans les chantiers présentant des risques de poussière
- en cas de nécessité, demander la fiche de sécurité
- en cas d'espèces ligneuses instables, supports de pose particuliers et pour tout ce qui n'est pas prévu, contacter le Kerakoll Worldwide Global Service +39 0536.811.516 - globalservice@kerakoll.com

00171Keragrip Eco Pulep Code: F125 2012/12-FR

Les données relatives aux classifications Eco et Bio se réfèrent au GreenBuilding Rating® Manual 2012. Les présentes informations sont actualisées à décembre 2012 (réf. GBR Data Report - 12.12); on précise qu'elles peuvent être sujettes à des intégrations et/ou des variations dans le temps de la part de KERAKOLL SpA. Pour connaître les éventuelles actualisations, il sera possible de consulter le site www.kerakoll.com. Par conséquent, KERAKOLL SpA répond de la validité, de l'actualité et de la mise à jour de ses informations uniquement en ce qui concerne celles qui sont extrapolées directement de son site. La fiche technique est rédigée en fonction de nos meilleures connaissances techniques et d'application. Toutefois, dans l'impossibilité d'intervenir directement sur les conditions de chantier et sur l'exécution des travaux, elles représentent des indications de caractère général qui n'engagent en aucune façon notre Société. Par conséquent, il est conseillé d'effectuer un essai préalable afin de vérifier l'aptitude du produit à l'utilisation prévue.

Kerakoll Quality System
ISO 9001 CERTIFIED

KERAKOLL
The GreenBuilding Company

KERAKOLL S.p.a.
Via dell'Artigianato, 9 - 41049 Sassuolo (MO) Italy
Tel +39 0536 816 511 - Fax +39 0536 816 581
info@kerakoll.com - www.kerakoll.com